


Typ: **DVW 630-G.6IF Gen3**
GS4 (regulace otáček, větní potenciometru)
Art.-č.: A05-63011



Charakteristika:



Žádaný pracovní bod:

q _v	13176	m³/h	p _{fs}	7	Pa
----------------	-------	------	-----------------	---	----

Průsečíky:

Charakteristika	q _v [m³/h]	p _{fs} [Pa]	P _{ed} [kW]	I [A]	n _N [U/min]	L _{WA} A,OUT [dB(A)]
10 V	13176	7	1,69	2,7	1100	89
9 V	12464	6	1,43	2,29	1040	88
8 V	10990	5	1,02	1,7	929	85
7 V	9641	4	0,71	1,3	818	83
6 V	8310	3	0,46	0,96	706	79
4 V	5702	2	0,17	0,5	483	71

Jmenovité údaje:

U [V]	f [Hz]	Data @ [V]	P _{ed} [kW]	I _N [A]	n _N [U/min]	t _R [°C]	k ₁₀ [m²/s/h]	Třída	IP	m [kg]
3~380-480	50/60	400	2,25	3,5	1100	-25 .. +60	-	IE5	IP 54	75

Hlukové údaje:

Frekvence	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Vzdálenost	1 m	4 m
L _{WA} (A,in) [dB(A)]	86	-	76	81	83	73	69	65	L _{pA} (A,in) [dB(A)]	79	69
L _{WA} (A,out) [dB(A)]	89	-	73	80	84	84	81	76	L _{pA} (A,out) [dB(A)]	82	72


Attention: Start-up times up to ~ 20 - 60 sec. depending on motor-impeller combination, motor load and number of operation.
Please note during project planning (e.g. for condenser units in refrigeration circuits)!

ErP - Data:

(EU) Nr. 1253/2014 (Lot6)		
q _v	7842	m³/h
p _{fs}	526	Pa
η _{fs}	51,9	%
P _{ed}	2,21	kW
n	1100	U/min
N	47	N
v	8,784	m/s
η _{fs} Lot11	55,9	%

Pracovní bod:


q _v	13176	m³/h
p _{fs}	6,6	Pa
p _{fd}	125	Pa
η _{ed,fs}	1,4	%
η _{ed,tot}	28,6	%
P _{ed}	1,69	kW
I	2,7	A
n	1100	U/min
L _{WA} A,OUT	89	dB(A)
U _C	10	V
v	14,76	m/s
SFP	461	Ws/m³
t _R OP	60	°C




Typ: **DVW 630-G.6IF Gen3**
 GS4 (regulace otáček, větní potenciometru)
 Art.-č.: A05-63011




Art.-č.	Označení	Počet	
A05-63011	DVW 630-G.6IF GS4	1	
H80-00033rtge	GS 4 - Servisní vypínač - 230/400V - přiložený		Obsahovat
H55-00057	POT-KK - pro zapojení ve svorkovnici - R=20kOhm		Obsahovat





Typ: **DVW 630-G.6IF Gen3**
 GS4 (regulace otáček, větrní potenciometru)
 Art.-č.: A05-63011





Typ: **DVW 630-G.6IF Gen3**
GS4 (regulace otáček, vèetnì potenciometru)
Art.-č.: A05-63011







Typ: **DVW 630-G.6IF Gen3**
 GS4 (regulace otáček, včetně potenciometru)
 Art.-č.: A05-63011




stat. účinnost



Příkon







Typ: **DVW 630-G.6IF Gen3**
 GS4 (regulace otáček, větní potenciometru)
 Art.-č.: A05-63011



Akustický výkon







Typ: **DVW 630-G.6IF Gen3**
 GS4 (regulace otáček, větní potenciometru)
 Art.-č.: A05-63011



LwA(in)



LwA(out)



DV(S)...G / DVE(S)...G / DVW(S)...G - Střešní ventilátory s EC motorem

vertikální výfuk

- snadná instalace
- stabilně odolné proti povětrnostním vlivům
- nízká spotřeba energie
- integrovaná regulace
- zvukově izolovaná verze (S)



Popis:

Střešní ventilátory Rosenberg slouží k odvětrání bytů, obchodních domů, supermarketů, dílen, koupelen, kuchyní, jídelen, skladů, garáží, stájí a mnoho dalšího. Jsou vhodné pro montáž na ploché i sedlové střechy. Široká řada střešních ventilátorů nabízí optimální řešení pro každou aplikaci.

Oblast použití:

Garáže / Kanceláře / Bary / Výškové budovy / Hotely / Průmyslové budovy / Sklepy / Školky / Kina / Sklady / Ošetrovatelské domy / Školy / Sportovní haly / Supermarkety / Garáže / Parkovací domy / Maloobchod / Fitness centra / Bytové domy

Varianty DV...G se vyznačují vysokými objemovými průtoky při středních tlakových diferencích. Široká nabídka příslušenství pro montáž na střechu nebo připojení potrubí pro nejvyšší nároky optimálně završuje profil střešních ventilátorů.

Klasifikace série ventilátorů:

NWLA (NRVU) = Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy

ELA (UVU) = Jednosměrná větrací jednotka

Plášť:



DV...G / DVE...G / DVW...G - Vertikální výfuk

Plášť z hliníku odolného proti mořské vodě.

DVS...G / DVES...G / DVWS...G - Vertikální výfuk

Plášť z hliníku odolného proti mořské vodě, s integrovaným tlumičem hluku.

Základní rámy:

Sací dýza je z ocelového pozinkovaného plechu.

Lak:

Standardně RAL 7030 / RAL 7035 nebo jiný lak na vyžádání za příplatek.

Ochranná mřížka proti ptákům:

Mřížka RAL 9005 (černá), která zajišťuje optimální ochranu.

Ochranná mřížka (BG) na straně sání na vyžádání.

Oběžná kola:

Oběžné kolo je namontováno přímo na EC motor s vnějším rotorem a je dynamicky vyváženo na dvou úrovních odpovídajících třídě jakosti G6.3 podle DIN ISO 21940-11.

DV(S)...G

Oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami z plastu.

DVE(S)...G

Efektivní a hlukově optimalizovaná kola nové řady E "Revolution" s dozadu zahnutými lopatkami z plastu.

DVW(S)...G

Optimalizovaná kola s dozadu zahnutými lopatkami z hliníku.


Motory:

Používané motory EC se vyznačují velmi vysokou účinností, a to i v oblasti, kde jsou zatíženy jen částečně, jakož i dobrým řízením a regulací. Snadno se připojují, jsou individuálně předkonfigurované, kompaktní a vykazují vysoký výkon. Je možná implementace dalších funkcí (např. regulace podle průtoku a tlaku). Všechny motory mají i regulovatelné otáčky v rozsahu 0 - 100% a mají rozhraní ModBus RTU.

Integrovaná ochrana motoru:

Ochrana motoru je v EC-motorech Rosenberg integrována. Všechny potřebné parametry, jako je teplota, blokový rotor, přepětí a podpětí a výkon, jsou průběžně kontrolovány a sledovány pomocí inteligentního řízení chyb.

Elektrické připojení:



do velikosti 225:

Elektrické zapojení se provádí v předmontované svorkovnici.

od velikosti 250:

V závislosti na provedení je elektrické připojení provedeno na předmontovaném servisním vypínači v jednofázovém nebo třífázovém provedení.

Montáž:



Střešní ventilátory s EC motorem jsou namontovány na střeše s požadovaným příslušenstvím (plochá nebo šikmá střecha, základní tlumič nebo tlumič pro šikmou střechu). Předmontované závitové šrouby umožňují snadnou montáž.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Výkonové charakteristiky:

Výkonové charakteristiky vzduchu se zaznamenávají na sací zkušební komoře typu instalace A podle DIN EN ISO 5801. Ukazují nárůst tlaku jako funkci objemového průtoku.

Hluky:

V křivkách výkonu vzduchu je indikována hladina akustického výkonu **ve volném výfuku** označená A (vážená čísla) **LWA(out)**.

A-vážená hladina akustického tlaku LpA ve vzdálenosti 1m je aproximována odečtením 7dB (A) od hladiny akustického výkonu A. Je třeba poznamenat, že odrazy a charakteristiky místnosti, stejně jako přirozené frekvence, ovlivňují velikost akustického tlaku odlišně. Relativní oktavové hladiny akustického výkonu L_{wrel} při středových frekvencích oktávy jsou uvedeny v tabulkách příslušných typů ventilátorů.

Informace o ErP:

Rosenberg ventilátory mají specifický (tlakový) poměr $<1,05$ (tlaky $<5\,000\text{ Pa}$).

Životnost:

Optimální životnost výrobků Rosenberg vyplývá z dodržování pokynů pro údržbu uvedených v provozních pokynech specifických pro daný produkt.

Recyklace a likvidace:

Při recyklaci a likvidaci produktů Rosenberg musíte dodržovat místní, místní požadavky a předpisy.